

X 系列吸锡笔的一大特征是其独特的无螺纹吸锡嘴固定系统，风嘴入固定系统的头部并旋转 1/4 周以锁定位置。该特征已获专利，它使得吸锡嘴可以非常快速和容易地更换，也提升了吸锡笔头部到吸锡嘴的传热速度，使得吸锡笔温度上升和恢复速度更快。80W 的发热元和吸锡笔可以胜任任何需要高温的焊点。

吸锡笔和外部焊料收集器（DSX80）用于 SMD 部件返修。工作位置与普通吸锡笔相同。采用电子温控技术。微型手指开关用于启动真空泵。有各种各样的吸锡嘴和 CSF 吸锡头可供选择



技术咨询与报价
电话：18823303057 QQ:2104028976

DSX 80 套装

- 80 W, 24 V
- 带外部焊料收集器
- 操作空间与普通焊笔相同

DX 吸锡笔风嘴系列
参见第 194 页



订货号	型号	描述
T005 13 183 99	DSX 80 Set	吸锡笔套装 80 W, 24 V, 带螺纹风嘴固定系统
供货范围		
1	T005 13 190 99	DSX 80 吸锡笔 80 W, 24 V
2	T005 15 152 99	WDH 30 安全支架
3	T005 13 142 00	DX 112 风嘴 内径-Ø 1.0 mm
4	T005 13 143 00	DX 113 风嘴 内径-Ø 1.2 mm
	T005 13 500 99	清洁套装
	T005 13 603 99	玻璃管垫圈(10 个)

配件

订货号	描述
T005 13 604 99	玻璃管过滤器(10 个)

这种内联的吸锡笔自带有一个内置焊渣管，可用于垂直作业。采用了电子温控技术。通过微型手指开关控制真空泵的快速启动。有多种不同的风嘴和 CSF 笔头可供选择。

DXV 80 Set

- 80 W, 24 V
- 内置焊渣管
- 用于垂直作业

DX 风嘴系列
参见第 194 页



订货号	型号	描述
T005 13 182 99	DXV 80 Set	内联吸锡笔 80 W, 24 V, 带无螺纹风嘴固定系统
供货范围		
1	T005 13 180 99	DXV 80 内联吸锡笔 80 W, 24 V
2	T005 15 153 99	WDH 40 安全支架
3	T005 13 142 00	DX 112 风嘴, 内径 Ø 1.0 mm
4	T005 13 143 00	DX 113 风嘴, 内径 Ø 1.2 mm
5	T005 13 500 99	清洁装置
6	T005 87 418 15	滤芯, 用于 DXV 80 (5 个)
7	T005 87 418 23	发热芯清洁刷
8	T005 87 067 94	圆锥形清洁器

WXDV 120 套装

- 120 W, 24 V
- 温度范围 100°C - 350°C, 120 W, 24 V
- 温度上升时间 35 秒(50°C - 350°C / 122°F- 662°F)
- 可回流
- 蓝色 LED 指示灯
- 集成的锡收集器
- 内部参数存储 (零偏差)
- 可连接 WXD 2

XDS 风嘴系列
参见第 197 页



订货号	型号	描述
T005 13 205 99	WXDV 120	吸锡笔 120 W, 24 V
供货范围		
1	T005 13 204 99	WXDV 120 吸锡笔 120 W, 24 V
2	T005 15 153 99	WDH 40 安全支架
	T005 87 658 01	PDN 吸锡嘴钳子
	T005 13 252 00	XDS 3 风嘴
	T005 13 254 00	XDS 5 风嘴
	T005 87 657 73	清洁装置
	T005 87 657 72	圆锥形清洁器
	T005 87 418 19	滤芯(5 个)