

WDD 81V

银系列单通道智能吸锡台



技术咨询与报价

电话：18823303057 QQ:2104028976

- 用于DIP的吸锡
- 卡座式吸锡头，可以热更换
- 全新设计的吸锡头，不易被焊锡堵塞
- 外接工厂标准气源
- 具备延时吸锡功能，吸锡效果更好
- 软接地与硬接地两种方式可选
- 可连接电烙镊子、预热板等，是一个综合维修台
- 通过WCB1或WCB2可以实现温度补偿，温度锁定，自动控温，用户窗口等功能

吸锡台		WDD 81V	
输出	95W	焊笔	DSX 80
工作电压	220V 50 Hz，输出 24V	功率	80W
温度范围	50℃~450℃	电线长度	1.22m
空载温漂	± 2℃	支架	AK 20
外接气源	58-87psi 无油空气	可选烙铁头系列	DX系列吸锡头
ESD	YES		

WDD 161V

银系列双通道智能吸锡台



- 双通道输出，每通道可独立设置
- 可同时完成焊接和拆焊工作
- 卡座式吸锡头，可以热更换
- 全新设计的吸锡头，不易被焊锡堵塞
- 外接工厂标准气源
- 具备延时吸锡功能，吸锡效果更好
- 通过WCB1或WCB2可以实现温度补偿、温度锁定、自动降温、用户窗口等功能
- 软接地与硬接地两种方式可选
- 可连接电烙镊子、预热板等，是一个综合维修台





吸锡台		WDD 161V			
输出	165W	吸锡笔	DSX 80	焊笔	WSP 80
工作电压	220V 50Hz，输出24V	功率	80W	功率	80W
温度范围	50℃~450℃（使用WSP150时550℃）	电线长度	1.22m	电线长度	1.22m
空载温漂	± 2℃	支架	AK 20	支架	WPH 80
外接气源	58-87psi 无油空气	可选烙铁头系列	DX系列吸锡头	可选烙铁头系列	LT系列
ESD	YES				



型号	描述
DSX80 80W吸锡笔套装	• 用于从PCB板上拆除DIP元器件，清理残锡 • 带指控开关，易于操作 • 使用DX系列吸锡头 • ESD防护
型号	描述
DXV 80 80W吸锡笔套装	• 使用过滤棉吸取残锡，便于处理，更环保 • 用于从PCB板上拆除DIP元器件，清理残锡 • 带指控开关，易于操作 • 使用DX系列吸锡头 • ESD防护

DX 系列吸锡头，用于DSX80，DXV80

Weller生产的DX系列吸锡头具有优异的热传导性和耐磨损性。其结构具有不易堵塞、方便更换和维修保养的优点。

	型号	描述	外径	内径	A
	DX 110	吸锡头	1.9 mm	0.7 mm	23 mm
	DX 111	吸锡头	2.5 mm	0.7 mm	23 mm
	DX 112	吸锡头	2.3 mm	1.0 mm	23 mm
	DX 113	吸锡头	2.5 mm	1.2 mm	23 mm
	DX 113HM	吸锡头(改良热传导)	2.5 mm	1.2 mm	23 mm
	DX 114	吸锡头	3.3 mm	1.8 mm	23 mm
	DX 115	吸锡头	1.9 mm	0.7 mm	27 mm
	DX 116	吸锡头	2.7 mm	1.2 mm	27 mm
	DX 117	吸锡头	2.9 mm	1.5 mm	23 mm
	DX 118	吸锡头	1.5 mm	0.7 mm	23 mm
	DX 119	吸锡头	1.1 mm	0.7 mm	31 mm
	DX 120	吸锡头	2.5 mm	1.1 mm	22 mm
	0051315399	测温头	3.3 mm	0.55 mm	21.5 mm
	0058706794	清洁工具			
	0051379099	吸锡头套装 DX 110 - DX 115			

- 清洁套装
- 用于吸锡头的清洁，也可以用于吸锡头的更换
- 可替换清洁针 (0.6 mm / 0.9 mm / 1.4 mm / 1.9 mm)